



LE GROUPE **PNF** INC.

DEPUIS • SINCE 1995



# RESSORTS DE RETENU

## POUR LES ENCADREMENTS UNIVERSELS

**Le Groupe P.N.F. Inc.** offre des ressorts de retenue pour fixer les filtres en différentes combinaisons. Ils se fixent à l'une des deux séries d'embossage sur le châssis intérieur du cadre de soutien. Il suffit de fixer le ressort approprié qui correspond le mieux à la profondeur du filtre ou à la combinaison de filtres choisis. Il est recommandé d'utiliser 4 ressorts par cadre de soutien.



**00828** : Fabriqué en acier galvanisé : Permet le maintien d'un filtre de 4" ou un filtre de 2" comme préfiltre à un filtre muni d'un épaulement de 1".

**00864** : Fabriqué en acier inoxydable : Permet le maintien d'un filtre de 4" ou un filtre de 2" comme préfiltre à un filtre muni d'un épaulement de 1".

**00479** : Fabriqué en acier galvanisé : ressort munie d'un crochet de 7/8" pour maintenir en place un filtre de 12" avec double épaulement.

**00903** : Fabriqué en acier inoxydable : ressort munie d'un crochet de 7/8" pour maintenir en place un filtre de 12" avec double épaulement.

**00897** : Fabriqué en acier inoxydable : ressort munie d'un crochet de 7/8" pour maintenir en place un filtre de 6" avec double épaulement.

**00829** : Fabriqué en acier inoxydable : ressort de soutien pour un filtre de 1", 2" ou muni d'un épaulement de 1".

**00492** : Fabriqué en acier galvanisé : ressort de soutien pour filtre de 4" installé dans un cadre munie d'un filtre avec épaulement de 1" déjà en place.

**00888** : Fabriqué en acier inoxydable : ressort de soutien pour filtre de 4" installé dans un cadre muni d'un filtre avec épaulement de 1" déjà en place.

**00927** : Fabriqué en acier galvanisé : ressort de soutien pour filtre de 2" sur un filtre à double épaulement. (L'épaulement doit être ouvert du côté aval de l'air)

**Plusieurs modèles disponibles, informez-vous!!**



1.877.399.3051